

Placa Vibratoria



CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000 FM92982

Tecnología por soldadura de robot



AUTEK

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.





- Fácil de transportar por sus ruedas desmontables
- Ideal para sucios granulares y mixtos
- Diseño de bajo mantenimiento gracias a su caja sellada
- Manubrio desmontable para ahorro de espacio
- Mayor duración del motor gracias a su sistema de aislamiento



Especificaciones Técnicas / Technical Specifications

MODELO / MODEL	CM-13
Peso en servicio / Operation weight Kilogramos / (Pounds)	135 / (298)
Fuerza centrífuga / Centrifugal force Kilogramos / (Pounds)	1,800 / (3,968)
Frecuencia de vibración / Vibration frequency VPM	4,500
Velocidad de trabajo / Speed Mt x min / (Feet x min)	25 / (82)
Profundidad de compactación / Compaction depth cm / (Inches)	20-30 / (8-12)
Capacidad de tanque de combustible / Fuel tank capacity Lts / Galons	4.73 / (1.25)
Consumo aproximado / Consumption Lts x Hr / Galons x Hr	2.8 / (0.74)
Potencia del motor / Engine power CF / HP	8 / (8) / 5.5 / (5.5)
Dimensiones de la placa Ancho x Largo / Plate size width cm / (Inches)	45.7 x 51 / (18 x 20)
Base efectiva de contacto Ancho x Largo / Effective plate size cm / (Inches)	45.7 x 43 / (18 x 17)
OPCIONES DE MOTORES / OPTIONAL ENGINES	
Motores a gasolina / Optional gas engines	Kohler 8 HP Briggs 8 HP Honda 8 HP M-Power 8 HP

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Distribuidor Autorizado



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

