

Maxi Light CTI 4500 Maxi Light CTI

Ficha Técnica

Modelo del motor Perkins 403D-07G

Tipo de batería Acumulador
12 v 9 placas

Peso 600 kg (1322.7lb)

Dimensiones
-sin desplegar- 225 x 135 x 184 cm

Estabilidad del viento 104.6 km/hr
(65 mph)

Focos 4 - 1000 W Metal
Halide Phillips

Lámparas Forma redonda
Uso en Intemperie

Balastos Autoregulado
1000 W Phillips

Tensión de operación 120 V

Lúmenes 440,000

Terminación de lámpara Fija

Tipo cable de alimentación de lámparas Cable en espiral
7 x 14

Altura Máxima de lámparas 9.28 m (30.5 ft)

Mástil 5 secciones
5a sección articulada

Capacidad del tanque combustible 130 Lts

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Generador - -

Contacto de salida de corriente G F C I - -

Contacto de Salida (tipo media vuelta) - -

Interruptor automático G F C I - -

Interruptor automático -contacto 220V- - -

Potencia de salida continua 4500 W

Nivel de ruido a 7m (23 pies) 73 dB



ESPECIFICACIONES DEL REMOLQUE

Capacidad de gato estabilizador 907kg(2000Lb)

Tipo de remolque Bola de
2 pulgadas

Tipo de llanta ST175/80D13

Capacidad del eje 907kg(2000Lb)

Número de birlos 4

Tipo de suspensión 2 hojas

Tipo de conector eléctrico para luces de remolque 4 alambres

Capacidad de malacales 680kg (1500Lb)

Cable de acero elevación del mástil 1a sección 0 1/4°
2a y 3a sección 0 3/16°

Cable de acero chasis-mástil 0 1/4°

ACCESORIOS

Nivel de gota Estándar

Luz de panel Estándar

Luz para tanque de combustible Estándar

Contactos removibles - -

Manija con alojamiento para candado de seguridad Estándar

Bomba manual)purga sistema de combustible) Estándar

Encendido luces de seguridad de remolque Estándar

Jalón retráctil Estándar

Horometro digital Estándar

