



# **TORRES DE ILUMINACIÓN**





- Contienen lámparas que se pueden rotar y ajustar en posiciones a 360°.
- Cuentan con 4 lámparas de 1000 watts de haluro metálico.
- Pueden elevarse hasta 9 metros de altura, y pueden mantenerse estables hasta en vientos de 100 Km/Hr.

Son ideales para eventos, construcciones nocturnas, muy útil para apoyo en emergencias de desastres, aeropuertos y autopistas o vialidades que se encuentran en reparación.



### Cuadro Comparativo de Modelos (Unidades Métricas)

MODELO	CTI6000	CTI4500
Modelo del Motor	Perkins 403D-11G	Perkins 403D-07G
Tipo de batería	Acumulador 12V 9 placas	
Peso	650 Kg (1433 lb)	600 Kg (1322.7 lb)
Dimensiones - sin desplegar -	225x135x174 cm	225x135x184 cm
Estabilidad del viento	104.6 kph (65 mph)	
Focos	4-1000W Metal Halide - Philips -	
Lámparas	Forma Elíptica Uso en Intemperie	Lámpara Redonda Uso en Intemperie
Balastos	Autorregulado 1000 W - Philips -	
Tensión de Operación	120 V	
Lúmenes	440,000	
Terminación de lámpara	Fija	
Tipo cable de alimentación lámparas	Cable en espiral 7x14	
Altura máxima lámparas	9.28 m (30.5 pies)	
Mástil	5 secciones; 5a sección articulada	
Capacidad del Tanque Combustible	130 Lts	

### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Generador	Mecc Alte 6 KVA / 60 Hz	
Contacto de salida de corriente G F C I	120 V CA a 15 A	--
Contacto de salida (tipo media vuelta)	220 V CA a 25 A	--
Interruptor automático G F C I	15 A	--
Interruptor automático - contacto 220V -	25 A	--
Potencia de salida continua	6000 W	4500 W
Nivel de ruido a 7 m (23 pies)	73 dB	

### ESPECIFICACIONES DEL REMOLQUE

	CTI6000	CTI4500
Capacidad de gato estabilizador	907 Kg (2000 lb)	
Tipo de remolque	Bola de 2 pulgadas	
Tipo de llanta	ST175 / 80D13	
Capacidad del eje	907 Kg (2000 lb)	
Número de birlos	5	4
Tipo de suspensión	2 hojas	
Tipo de conector eléctrico para luces de remolque	4 alambres	
Capacidad de malacates	680 Kg (1500 lb)	
Cable de acero elevación de mástil	1a sección O 1/4" 2a y 3a sección O 3/16"	
Cable de acero chasis-mástil	O 1/4"	

### ACCESORIOS

Nivel de gota	Estándar	
Luz de panel	Estándar	
Luz para tanque de combustible	Estándar	
Contactos removibles	Estándar c/ tapa ciega	--
Manija con alojamiento para candado de seguridad	Estándar	
Bomba manual (purga sistema de combustible)	Estándar	
Encendido luces de seguridad de remolque	Estándar	
Jalón retráctil	Estándar	
Horómetro digital	Estándar	

Distribuidor Autorizado