


Dobladoras Eléctricas

## DEL 30 / 35 / 42 / 50 / 50 TRONIC



Del 35



Indispensable para armar pilares circulares, columnas y encofrados circulares especiales.



ESTRIBOS POLIGONALES (Opcional)

Con el dispositivo especial para estribos, se consigue hacer estribos poligonales con gran rapidez y precisión (max. 12 mm)

## Ideal para Talleres de Ferralla y para Obras

- Inversor de giro a izquierda o derecha.
- Regulación exacta del ángulo de doblado introduciendo pivotes en el plato doblador y desplazando milimétricamente el fin de carrera mediante el regulador de ángulos.
- Parada y retroceso de emergencia en caso de maniobra incorrecta.
- Gran sencillez en sus mecanismos eléctricos.
- Motor-freno autoventilado.
- Máxima seguridad en la instalación. Transformador de baja tensión.
- Bulones, casquillos y escuadra de acero tratados térmicamente.
- Gran facilidad de elaboración y alto rendimiento.



Del 50 Tronic

Especificaciones Técnicas		Del 30	Del 35	Del 42	Del 50/50 Tronic
R=N/mm,2	R=450 - Liso (mm)	30	36	45	52
	R=650 - Corrugado (mm)	25	32	40	42
Giros por minuto		11	10	6,5	6
Potencia motor (Kw)		2,2	3	3	4
Fase del motor (M/T)		Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Peso (Kg)		276	355	589	721
Medidas (LxAxH, mm)		900x800x1066	900x800x1066	1040x900x1080	1338x1102x1149