

## MINOR POLIPASTO



Elevador compacto y robusto, con chasis anticáid  
Puede ser instalado en cualquier viga

Final de  
carrera superior



Fijación  
transversal



Botonera opcional con  
15 ó 30 m de cable\*



| MINOR POLIPASTO                |                       | GANCHOS<br>300 | GANCHOS<br>500 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Potencia de Elevación (Kg)     |                       | 325            | 500            |
| Velocidad de Elevación (m/min) |                       | 22             | 22             |
| Cable                          | Longitud (m)          | 30 / 60        | 30 / 60        |
|                                | Diámetro (mm)         | 5              | 6              |
|                                | Carga de rotura (Kg)  | 1,980          | 2,686          |
| Motor                          | Tipo (fases)          | Monofásico     | Trifásico      |
|                                | Potencia (HP)         | 2.2            | 3.5            |
|                                | Tensión monofásico(V) | 110            | 220            |
| Tensión de maniobra (V)        |                       | 48             | 48             |
| Peso (Kg)                      |                       | 54             | 63             |
| Dimensiones (cm)               |                       | 45x57x42       | 45x57x42       |
| Volumen (m³)                   |                       | 0.11           | 0.11           |

## MINOR P-200

- Ligero y fiable
- Perfecto para trabajar con un andamio tubular

Final de carrera



## MINOR PF-200



- Cáter de aluminio bañado en aceite, más silencioso
- Eje del carrete en posición paralela al andamio
- El doble final de carrera evita poder enrollar el cable en el sentido inverso

|                                |                         | P-200     | PF-200   |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| Potencia de Elevación (Kg)     |                         | 200       | 200      |
| Velocidad de Elevación (m/min) |                         | 20        | 20       |
| Cable                          | Longitud (m)            | 30        | 30       |
|                                | Diámetro (mm)           | 5         | 5        |
|                                | Carga de rotura (Kg)    | 1,980     | 1,980    |
| Motor                          | Potencia (HP)           | 0.85      | 1.1      |
|                                | Tensión monofásico(V)   | 220       | 220      |
|                                | Tensión de maniobra (V) | 220       | 220      |
| Peso (Kg)                      |                         | 26        | 38       |
| Dimensiones (cm)               |                         | 19x53x230 | 36x37x35 |
| Volumen (m³)                   |                         | 0.023     | 0.048    |