

# M 3000 115 V Accionam. Eléctr. para Vibrador Interno

Código de artículo: 0005845

# M 3000

## Consolidación económica del hormigón para todo tipo de necesidad

>> El sistema HMS de accionamiento eléctrico es extremadamente versátil. Estos vibradores internos de alta frecuencia accionados por ejes flexibles pueden ser adaptados a todo tipo de aplicación. Cabezales y ejes flexibles son fácilmente combinables e intercambiables para ajustarse rápidamente a las necesidades específicas de cada obra. Los excepcionales cabezales híbridos dan lugar a una consolidación y un transporte óptimo del hormigón. Los sistemas HMS de Wacker Neuson son de rendimientos fiables y suministran concretos de calidad. <<



## Ventajas adicionales

- Alta amplitud y frecuencia para consolidación rápida y eficiente.
- Peso liviano hace fácil la operación para un solo operario.
- Excéntrica montada sobre cojinetes dobles lubricados con aceite para prolongar su duración.
- Acoplamiento para desconexión rápida que permite cambios rápidos del eje flexible con las cabezas montadas.
- Motor universal eléctrico que se puede conectar directamente a las redes eléctricas.
- Motor con aislamiento doble para máxima protección al operario.
- Interruptor de fácil acceso.
- Escobillas de acceso fácil.
- Rejas protectoras evitan entrada de polvo en el cárter del motor.
- La unidad con motor a gasolina tiene reserva de potencia para operaciones en altitudes.
- Ejes fuertes dan completa flexibilidad y larga duración.
- Sistema RFI también es disponible para interrumpir las interferencias del motor contra radio frecuencias.



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



**WACKER  
NEUSON**

| Descripción                       | Métrico                             | Imperial            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo de Motor                     | Motor Universal c.a./c.c. eléctrico |                     |
| Potencia                          | 2,3 kW                              | 3,1 hp              |
| Tensión                           | 115/230 V                           | 115 V               |
| Corriente nominal                 | 20/10,0 A                           | 20 A                |
| Frecuencia                        | 50-60 Hz                            | 50-60 Hz            |
| Velocidad de salida               | 16.500 1/min                        | 16.500 rpm          |
| Largo x ancho x alto (l x a x h)  | 350 x 160 x 200 mm                  | 13,75 x 6,25 x 8 in |
| Peso                              | 8,1 kg                              | 18 lb               |
| Dimensiones de transporte         | 430 x 180 x 255 mm                  | 17 x 7 x 10 in      |
| Peso de transporte (con embalaje) | 9 kg                                | 20 lb               |

### Contenido de entrega - M 3000

incluye manual de operación y lista de repuestos.

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 17 de junio de 2011



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



**WACKER  
NEUSON**