

# CRT 48-35V Alisadora doble, 1220mm / 48inch

Código de artículo: 0620112

# CRT 48-35V

## La mejor solución para sus obras con trabajos de hormigón

>> La línea de alisadoras dobles con asiento de conductor Wacker Neuson de 48 pulgadas permite lograr una alta productividad, obteniendo a la par resultados de excelente calidad. Se caracteriza, entre otros, por un sistema de conducción asistido por torsión - con patente en trámite - que permite conducir el equipo con facilidad y mínimo esfuerzo, reduciendo de este modo la fatiga del operario. El robusto y rígido chasis hace que el equipo reaccione con facilidad a su conducción y sea además altamente sensible a los distintos estados del hormigón. El ergonómico par de palancas de control brinda una excelente maniobrabilidad. <<



## Ventajas adicionales

- Dentro de la clase de alisadoras mecánicas dobles, estas unidades brindan la más alta velocidad de giro de las aspas, dando lugar de este modo a una mayor productividad e inmejorables trabajos de terminación.
- Durabilidad optimizada con un embrague y una correa específicamente diseñados para aplicaciones con alisadoras dobles con asiento de conductor.
- La ubicación central del motor hace que resulte mejor la visibilidad, protegiendo a la par los diferentes componentes del motor.
- Hay a disposición tres motores a elección, un motor Vanguard refrigerado por aire de valor conveniente, un motor Diesel Lombardini refrigerado por líquido y un motor premium Vanguard refrigerado por líquido.
- El equipo ideal para los trabajos de flotación con discos y para aplicaciones de pulido del hormigón.



**AUTEK**

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



**WACKER  
NEUSON**

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	2566 x 1295 x 1473 mm	101 x 51 x 58 in
Dimensiones de transporte	2718 x 1416 x 1626 mm	107 x 56 x 64 in
Peso de operación	508 kg	1130 lb
Peso de transporte (con embalaje)	662 kg	1470 lb
Velocidad máxima del rotor	25-165 1/min	25-165 rpm
Angulo de inclinación	0-25°	0-25°
Tipo de motor	4-stroke, 2 -cylinder Air-cooled gasoline Briggs &Stratton Vanguard BB993 613477	
Velocidad de marcha	3800 1/min	3800 rpm
Cilindrada	993 cm <sup>3</sup>	61 in <sup>3</sup>
Max. Potencia @ velocidad*	24,6 kW a 3600 rpm	35 hp at 3600 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1995	SAE J1995
Consumo de combustible	10 l/h	2,64 US gal/h
Capacidad tanque de combustible	24,6 l	6,5 US gal
Diámetro de la paleta	1220 mm	48 in
Tamaño de la paleta de acabado (largo x ancho)	457 x 152 mm	18 x 6 in
Tamaño de la lámina (l flotador de x w)	457 x 254 mm	18 x 10 in
Tamaño de la lámina de la combinación	457 x 203 mm	18 x 8 in
Número de láminas	10	10

### Contenido de entrega - CRT 48-35V

incluye juego de aspas combinadas, manual de operación y lista de repuestos.

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 17 de junio de 2011



**WACKER  
NEUSON**