

## Walk-behind Trowel

Código de artículo: 0009449

# CT 48-8A

### Alisadoras para terminaciones de alta calidad y con protección triple

>> Las alisadoras de conducción manual Wacker, diseñadas y construidas de acuerdo a las tecnologías más avanzadas, permiten lograr superficies de hormigón de alta calidad, ofreciendo a la par mayor seguridad para el operario. El freno de la caja de engranajes, el sensor de seguridad giroscópico y el limitador de velocidad del motor, todos con patente en trámite, ofrecen una seguridad triple para el operario. Este sistema único minimiza el problema de manillares fuera de control. <<



### Ventajas adicionales

- Las alisadoras dinámicamente balanceadas (al girar las aspas) permiten aplicaciones casi sin esfuerzo.
- Una óptima distribución de peso reduce las fuerzas laterales generadas por la alisadora y, con ello, la fatiga del operario..
- Las aspas de las alisadoras pueden alcanzar un ángulo de ataque de hasta 30° para lograr con ello un mejor pulido de la superficie del hormigón.
- La libre elección del tipo de motor, del diámetro de alisado y del manillar de guía brindan máxima flexibilidad para preferencias individuales o demandas de la obra. (Manillar de guía ofrecido por separado.)
- Jaula de protección equipada con marco tubular para mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.



Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	2159 x 1219 x 1041 mm	85 x 48 x 41 in
Peso de servicio (sin manillar)	106 kg	234 lb
Peso de embarque (sin manillar)	129 kg	284 lb
Tamaño de embarque (sin manillar)	1260 x 1168 x 1092 mm	51 x 46 x 43 in
Diámetro de la alisadora	1220 mm	48 in
Número de paletas	4	4
Rango de velocidades	60-125 1/min	60-125 rpm
Angulo de inclinación	0-30°	0-30°
Tipo de motor	enfriado por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina	
Modelo	Honda GX240	
Velocidad de marcha	3800 1/min	3800 rpm
Cilindrada	242 cm <sup>3</sup>	14,8 in <sup>3</sup>
Max. Potencia @ velocidad*	5,3 kW a 3600 rpm	7,1 hp at 3600 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Contenido del tanque de combustible	6,0 l	6,4 US qt
Consumo de combustible	2,7 l/h	2,8 US qt/h

### Contenido de entrega - CT 48-8A

Inclusive manual de operación y lista de repuestos.

Manillares de guía a disposición:

- Empuñadura giratoria para el control del ángulo de inclinación (Manillar de guía ofrecido por separado)

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en viernes 17 de junio de 2011



**WACKER  
NEUSON**